

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Heizeinsatz: **LEDA TURMA H80 W HL (mit LHK)**

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

mit der Prüfberichtsnummer RRF- 29 15 4043

durch die zertifizierte,
unabhängige Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen
Deutschland

Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

| Emissionen und Wirkungsgrad | Grenzwert* |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Kohlenmonoxid (CO) | $\leq 1250 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| Staub | $\leq 40 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| Wirkungsgrad | 85 % |
| NO_x | $\leq 200 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| C_nH_m | $\leq 120 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |

*bezogen auf 13% O₂

Leer, den 30.08.2017



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter