

# HERSTELLERERKLÄRUNG

## für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Heizeinsatz: **LEDA TURMA H80 W DS (mit LHK)**

### Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

mit der Prüfberichtsnummer RRF- 29 15 3978

durch die zertifizierte,  
unabhängige Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen  
Deutschland

Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

**dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.**

Emissionen und Wirkungsgrad	Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO)	$\leq 1250 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$
Staub	$\leq 40 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$
Wirkungsgrad	85 %
NO <sub>x</sub>	$\leq 200 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	$\leq 120 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$

\*bezogen auf 13% O<sub>2</sub>

Leer, den 30.08.2017



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter