

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Kamineinsatz: **LEDA BRILLANT H2, H2 E**

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229
mit der Prüfberichtsnummer FSPS-Wa 2097-EN
durch die zertifizierte,
unabhängige Prüfstelle RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle
Dürener Straße 92
50226 Frechen
Deutschland
Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1427

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

| Emissionen und Wirkungsgrad | Grenzwert* |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Kohlenmonoxid (CO) | $\leq 1250 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| Staub | $\leq 40 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| Wirkungsgrad | 84,8 % |
| NO _x | $\leq 200 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |
| C _n H _m | $\leq 120 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$ |

*bezogen auf 13% O₂

Leer, den 30.08.2017



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter