

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Typ: **LEDA TURMA H80 / H80 HL / H80 DS**

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

mit den Prüfberichtsnummern:	H80 /H80 HL (145):	RRF- 29 14 3693-1
	H80 /H80 HL (180):	RRF- 29 14 3698-1
	H80 DS (145):	RRF- 29 14 3683
	H80 DS (180):	RRF- 29 14 3682

durch die zertifizierte, unabhängige Prüfstelle	RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen Deutschland
--	---

Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1. BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

Emissionen und Wirkungsgrad	Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO)	$\leq 1250 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$
Staub	$\leq 40 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$
Wirkungsgrad	$\geq 80 \%$
NO _x	$\leq 200 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$
OGC	$\leq 120 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$

*bezogen auf 13% O₂

Leer, den 07.05.2019



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter