

✓ Perfekt getauscht!



Alt gegen Neu

Tauschen Sie jetzt Ihren alten Heizeinsatz gegen einen effektiveren Neuen und machen so Ihre Kachelofenanlage fit für die Zukunft.

Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit vielen Jahre mit einheitlichen Abmessungen hergestellt werden, ist der Austausch total unkompliziert. Der Alte wird aus der Ofenanlage herausgezogen, der Neue wieder eingeschoben und an das Rauchrohr angeschlossen - fertig! Ihre Kachelofenanlage bleibt optisch wie vorher, nur das Herz ist leistungsfähiger, umweltschonender und technisch auf dem neuesten Stand.

Fit für BImSchV*

LEDA Heiz- und Kamineinsätze verfügen über eine besonders schadstoffarme Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad. Das Heizen mit dem neuen Einsatz wird deshalb nicht nur umweltschonender, sondern auch sparsamer und effektiver – denn dank ausgereifter Technik erzielt weniger Brennstoff mehr Leistung.

Die Anforderungen der novellierten BImSchV in Bezug auf Emissionswerte und Wirkungsgrad sind somit ausnahmslos erfüllt – für eine deutliche Entlastung unserer Umwelt.



*BImSchV = Bundes-Immissionsschutzverordnung

LEDA Austauschgeräte



DIAMANT

BlmSchV



RUBIN

BlmSchV



Kachelofen-Heizeinsatz (auch mit Wassertechnik)

	H10	H20	H13
Energieeffizienzklasse	A+		
Nennwärmeleistung (kW) Heizgasstutzen Ø145/Ø 180	7/ 9	10/ 10	11
Wirkungsgrad (%)	> 80		
Besonders schadstoffarme Verbrennung			
Variable Frontmaße mit Anbauleisten:			
- Höhe (mm)	790/ 835/ 895	835/ 895	835/ 895
- Breite (mm)	420/ 480	480	480
Heizeinsatztiefe (mm)	545	545	720
Korpus, Front und Tür aus Guss			
Holzbrandfeuerung			
Opt. Scheitholzlänge (cm)	33	33	50
Doppelverglasung für bessere Energieeffizienz und geringere Wärmeabstrahlung über die Sichtscheibe			
Außenluftanschluss möglich			
Türanschlag wechselbar			
Optional: Elektronische Abbrandregelung LEDATRONIC für mehr Bedienkomfort			

Kombi-Heizeinsatz

	K16	K17	K18	K19	K20
Energieeffizienzklasse	A+				
Nennwärmeleistung (kW) Heizgasstutzen Ø 145/ Ø 180	6/ 7	6/ 7	7/ 8	11	9,5
Wirkungsgrad (%)	> 80				
Besonders schadstoffarme Verbrennung					
Variable Frontmaße (ggfs. mit Anbauleisten):					
- Höhe (mm)	790	790/ 835/ 895	835/ 895		
- Breite (mm)	390	420/ 480	480		
Heizeinsatztiefe (mm)	420	420	500	622	490
Korpus, Front und Tür aus Guss					
Holz- und Braunkohlenbrikettfeuerung mit integriertem Aschekasten für bequeme Reinigung					
Opt. Scheitholzlänge (cm)	33	33	33	50	33
Türanschlag rechts					

LEDA
Guss ist Qualität